



SEPTEMBER 2019

K-FLEX[®] PE





K-FLEX®

PE

BESCHREIBUNG

K-FLEX® PE ist ein extrudiertes Polyethylen-Isolierrohr mit geschlossenen Zellen, das in verschiedenen Durchmessern und Stärken erhältlich ist.

ANWENDUNGEN

K-FLEX® PE ist ideal für die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Heizungsanlagen, der Kalt- und Warmwasserversorgung, Lüftungs- und Klimaanlage sowie von Geräten.

TECHNISCHE DATEN

K-FLEX® PE ▶ TECHNISCHE DATEN		
▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	bis +100 °C	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	ph Neutral (7±0,5)	
Brandverhalten	Euroclass D ₁ -s1, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	
Gewicht	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.



K-FLEX® PE ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 6 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
					6	12	060122155PE0N0	PE06-012	-	Auf Anfrage	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	6	15	060152155PE0N0	PE06-015	440	Auf Anfrage	
18	15	3/8"	17,2	10	6	18	060182155PE0N0	PE06-018	400	Auf Anfrage	
22	20	1/2"	21,3	15	6	22	060222155PE0N0	PE06-022	320	Auf Anfrage	
					6	25	060252155PE0N0	PE06-025	244	Auf Anfrage	
28	25	3/4"	26,9	20	6	28	060282155PE0N0	PE06-028	240	Auf Anfrage	
35	32	1"	33,7	25	6	35	060352155PE0N0	PE06-035	160	Auf Anfrage	
42	40	1+1/4"	42,4	32	6	42	060422155PE0N0	PE06-042	140	Auf Anfrage	

Dämmdicke 9 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	9	15	090152155PE0N0	PE09-015	356	1,50	
18	15	3/8"	17,2	10	9	18	090182155PE0N0	PE09-018	284	1,58	
22	20	1/2"	21,3	15	9	22	090222155PE0N0	PE09-022	240	1,72	
					9	25	090252155PE0N0	PE09-025	200	1,90	
28	25	3/4"	26,9	20	9	28	090282155PE0N0	PE09-028	168	2,01	
35	32	1"	33,7	25	9	35	090352155PE0N0	PE09-035	136	2,61	
42	40	1+1/4"	42,4	32	9	42	090422155PE0N0	PE09-042	110	3,03	
					9	45	090452155PE0N0	PE09-045	94	Auf Anfrage	
		1+1/2"	48,3	40	9	48	090482155PE0N0	PE09-048	74	3,69	
54	50		54		9	54	090542155PE0N0	PE09-054	70	4,52	
		2"	60,3	50	9	60	090602155PE0N0	PE09-060	66	5,02	
64			63,5		9	64	090642155PE0N0	PE09-064	60	5,90	
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	9	76	090762155PE0N0	PE09-076	48	7,14	
88,9	80	3"	88,9	80	9	88	090892155PE0N0	PE09-089	40	8,16	
					9	110	091102155PE0N0	PE09-110	26	Auf Anfrage	
114	100	4"	114,3	100	9	114	091142155PE0N0	PE09-114	26	10,78	
133	125		133		9	133	091332155PE0N0	PE09-133	16	13,77	
159	150		160		9	160	091602155PE0N0	PE09-160	12	17,10	

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge: - 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Selbstklebende
Version erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.

1m Länge
erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.

K-FLEX® PE ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 13 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter						
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	13	15	130152155PEON0	PE13-015	240	3,05	
18	15	3/8"	17,2	10	13	18	130182155PEON0	PE13-018	200	3,28	
22	20	1/2"	21,3	15	13	22	130222155PEON0	PE13-022	168	3,45	
					13	25	130252155PEON0	PE13-025	140	Auf Anfrage	
28	25	3/4"	26,9	20	13	28	130282155PEON0	PE13-028	132	4,04	
35	32	1"	33,7	25	13	35	130352155PEON0	PE13-035	108	5,27	
42	40	1+1/4"	42,4	32	13	42	130422155PEON0	PE13-042	80	6,13	
					13	45	130452155PEON0	PE13-045	72	6,50	
		1+1/2"	48,3	40	13	48	130482155PEON0	PE13-048	70	6,66	
54	50		54		13	54	130542155PEON0	PE13-054	66	7,47	
		2"	60,3	50	13	60	130602155PEON0	PE13-060	48	7,80	
64			63,5		13	64	130642155PEON0	PE13-064	48	9,84	
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	13	76	130762155PEON0	PE13-076	40	10,74	
88,9	80	3"	88,9	80	13	88	130892155PEON0	PE13-089	30	12,65	
					13	110	131102155PEON0	PE13-110	22	17,15	
114	100	4"	114,3	100	13	114	131142155PEON0	PE13-114	22	17,37	
133	125		133		13	133	131332155PEON0	PE13-133	16	20,22	
159	150		160		13	160	131602155PEON0	PE13-160	12	24,85	

Dämmdicke 20 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter						
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
22	20	1/2"	21,3	15	20	22	200222155PEON0	PE20-022	108	6,92	
					20	25	200252155PEON0	PE20-025	100	7,37	
28	25	3/4"	26,9	20	20	28	200282155PEON0	PE20-028	88	8,28	
35	32	1"	33,7	25	20	35	200352155PEON0	PE20-035	70	9,61	
42	40	1+1/4"	42,4	32	20	42	200422155PEON0	PE20-042	60	11,23	
					20	45	200452155PEON0	PE20-045	50	11,95	
		1+1/2"	48,3	40	20	48	200482155PEON0	PE20-048	48	12,58	
54	50		54		20	54	200542155PEON0	PE20-054	48	15,68	
		2"	60,3	50	20	60	200602155PEON0	PE20-060	40	16,72	
64			63,5		20	64	200642155PEON0	PE20-064	38	17,36	
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	20	76	200762155PEON0	PE20-076	26	17,94	
88,9	80	3"	88,9	80	20	88	200892155PEON0	PE20-089	24	27,13	
					20	110	201102155PEON0	PE20-110	14	32,42	
114	100	4"	114,3	100	20	114	201142155PEON0	PE20-114	14	38,01	
133	125		133		20	133	201332155PEON0	PE20-133	12	40,31	
159	150		160		20	160	201602155PEON0	PE20-160	12	42,96	

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge: - 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Selbstklebende
Version erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.

1m Länge
erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.

K-FLEX® PE ▶ SCHLÄUCHE

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
22	20	1/2"	21,3	15	25	22	250222155PE0N0	PE25-022	72	8,02
28	25	3/4"	26,9	20	25	28	250282155PE0N0	PE25-028	66	9,58
35	32	1"	33,7	25	25	35	250352155PE0N0	PE25-035	54	11,31
42	40	1+1/4"	42,4	32	25	42	250422155PE0N0	PE25-042	46	14,12
		1+1/2"	48,3	40	25	48	250482155PE0N0	PE25-048	42	15,77
54	50		54		25	54	250542155PE0N0	PE25-054	38	16,52
		2"	60,3	50	25	60	250602155PE0N0	PE25-060	34	17,48
64			63,5		25	64	250642155PE0N0	PE25-064	32	18,62
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	25	76	250762155PE0N0	PE25-076	26	21,26
88,9	80	3"	88,9	80	25	88	250892155PE0N0	PE25-089	20	26,66
					25	110	251102155PE0N0	PE25-110	14	31,73
114	100	4"	114,3	100	25	114	251142155PE0N0	PE25-114	12	33,02

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge: - 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1 mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Selbstklebende
Version erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.

1m Länge
erhältlich.
Kontaktieren Sie
uns für weitere
Informationen.



K-FLEX®

PE PLUS

BESCHREIBUNG

K-FLEX® PE PLUS ist ein geschlossenzelliges Isolierrohr aus extrudiertem Polyethylen mit einer verbesserten Brandklassifizierung. Dieses Produkt erfüllt die höchsten Baustandards in Bezug auf das Brandverhalten.

ANWENDUNGEN

K-FLEX® PE PLUS ist ideal für die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Heizungsanlagen, für die Kalt- und Warmwasserversorgung, für Lüftungs- und Klimaanlage sowie für Geräte.

TECHNISCHE DATEN

K-FLEX® PE PLUS ▶ TECHNISCHE DATEN		
▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	bis +100 °C	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	ph Neutral (7±0,5)	
Brandverhalten	Euroclass B _L -s1, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	
Gewicht	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.



K-FLEX® PE PLUS ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 6 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
					6	12	060122155PEPNO	PE+06-012	-	Auf Anfrage
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	6	15	060152155PEPNO	PE+06-015	440	Auf Anfrage
18	15	3/8"	17,2	10	6	18	060182155PEPNO	PE+06-018	400	Auf Anfrage
22	20	1/2"	21,3	15	6	22	060222155PEPNO	PE+06-022	320	Auf Anfrage
					6	25	060252155PEPNO	PE+06-025	244	Auf Anfrage
28	25	3/4"	26,9	20	6	28	060282155PEPNO	PE+06-028	240	Auf Anfrage
35	32	1"	33,7	25	6	35	060352155PEPNO	PE+06-035	160	Auf Anfrage
42	40	1+1/4"	42,4	32	6	42	060422155PEPNO	PE+06-042	140	Auf Anfrage

Dämmdicke 9 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	9	15	090152155PEPNO	PE+09-015	356	1,77
18	15	3/8"	17,2	10	9	18	090182155PEPNO	PE+09-018	284	1,86
22	20	1/2"	21,3	15	9	22	090222155PEPNO	PE+09-022	240	2,03
					9	25	090252155PEPNO	PE+09-025	200	2,24
28	25	3/4"	26,9	20	9	28	090282155PEPNO	PE+09-028	168	2,37
35	32	1"	33,7	25	9	35	090352155PEPNO	PE+09-035	136	3,08
42	40	1+1/4"	42,4	32	9	42	090422155PEPNO	PE+09-042	110	3,58
					9	45	090452155PEPNO	PE+09-045	94	Auf Anfrage
		1+1/2"	48,3	40	9	48	090482155PEPNO	PE+09-048	74	4,35
54	50		54		9	54	090542155PEPNO	PE+09-054	70	5,33
		2"	60,3	50	9	60	090602155PEPNO	PE+09-060	66	5,92
64			63,5		9	64	090642155PEPNO	PE+09-064	60	6,96
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	9	76	090762155PEPNO	PE+09-076	48	8,43
88,9	80	3"	88,9	80	9	88	090892155PEPNO	PE+09-089	40	9,63
					9	110	091102155PEPNO	PE+09-110	26	12,40
114	100	4"	114,3	100	9	114	091142155PEPNO	PE+09-114	26	12,72
133	125		133		9	133	091332155PEPNO	PE+09-133	16	16,25
159	150		160		9	160	091602155PEPNO	PE+09-160	12	20,18

Toleranz für K-FLEX® PE PLUS Schläuche: Länge: - 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

K-FLEX® PE PLUS ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 13 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	13	15	130152155PEPNO	PE+13-015	240	3,60
18	15	3/8"	17,2	10	13	18	130182155PEPNO	PE+13-018	200	3,87
22	20	1/2"	21,3	15	13	22	130222155PEPNO	PE+13-022	168	4,07
					13	25	130252155PEPNO	PE+13-025	140	4,56
28	25	3/4"	26,9	20	13	28	130282155PEPNO	PE+13-028	132	4,77
35	32	1"	33,7	25	13	35	130352155PEPNO	PE+13-035	108	6,22
42	40	1+1/4"	42,4	32	13	42	130422155PEPNO	PE+13-042	80	7,23
					13	45	130452155PEPNO	PE+13-045	72	7,67
		1+1/2"	48,3	40	13	48	130482155PEPNO	PE+13-048	70	7,86
54	50		54		13	54	130542155PEPNO	PE+13-054	66	8,81
		2"	60,3	50	13	60	130602155PEPNO	PE+13-060	48	9,20
64			63,5		13	64	130642155PEPNO	PE+13-064	48	11,61
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	13	76	130762155PEPNO	PE+13-076	40	12,67
88,9	80	3"	88,9	80	13	88	130892155PEPNO	PE+13-089	30	14,93
					13	110	131102155PEPNO	PE+13-110	22	20,24
114	100	4"	114,3	100	13	114	131142155PEPNO	PE+13-114	22	20,50
133	125		133		13	133	131332155PEPNO	PE+13-133	16	23,86
159	150		160		13	160	131602155PEPNO	PE+13-160	12	29,32

Dämmdicke 20 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
22	20	1/2"	21,3	15	20	22	200222155PEPNO	PE+20-022	108	8,17
					20	25	200252155PEPNO	PE+20-025	100	8,70
28	25	3/4"	26,9	20	20	28	200282155PEPNO	PE+20-028	88	9,77
35	32	1"	33,7	25	20	35	200352155PEPNO	PE+20-035	70	11,34
42	40	1+1/4"	42,4	32	20	42	200422155PEPNO	PE+20-042	60	13,25
					20	45	200452155PEPNO	PE+20-045	50	14,10
		1+1/2"	48,3	40	20	48	200482155PEPNO	PE+20-048	48	14,84
54	50		54		20	54	200542155PEPNO	PE+20-054	48	18,50
		2"	60,3	50	20	60	200602155PEPNO	PE+20-060	40	19,73
64			63,5		20	64	200642155PEPNO	PE+20-064	38	20,48
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	20	76	200762155PEPNO	PE+20-076	26	21,17
88,9	80	3"	88,9	80	20	88	200892155PEPNO	PE+20-089	24	32,01
					20	110	201102155PEPNO	PE+20-110	14	37,26
114	100	4"	114,3	100	20	114	201142155PEPNO	PE+20-114	14	44,85
133	125		133		20	133	201332155PEPNO	PE+20-133	12	47,57
159	150		160		20	160	201602155PEPNO	PE+20-160	12	50,69

Toleranz für K-FLEX® PE PLUS Schläuche: Länge:- 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

K-FLEX® PE PLUS ▶ SCHLÄUCHE

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe		Länge 2 Meter					
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
22	20	1/2"	21,3	15	25	22	250222155PEPNO	PE+25-022	72	9,46
28	25	3/4"	26,9	20	25	28	250282155PEPNO	PE+25-028	66	11,30
35	32	1"	33,7	25	25	35	250352155PEPNO	PE+25-035	54	13,35
42	40	1+1/4"	42,4	32	25	42	250422155PEPNO	PE+25-042	46	16,66
		1+1/2"	48,3	40	25	48	250482155PEPNO	PE+25-048	42	18,61
54	50		54		25	54	250542155PEPNO	PE+25-054	38	19,49
		2"	60,3	50	25	60	250602155PEPNO	PE+25-060	34	20,63
64			63,5		25	64	250642155PEPNO	PE+25-064	32	21,97
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	25	76	250762155PEPNO	PE+25-076	26	25,09
88,9	80	3"	88,9	80	25	88	250892155PEPNO	PE+25-089	20	31,46
					25	110	251102155PEPNO	PE+25-110	14	37,44
114	100	4"	114,3	100	25	114	251142155PEPNO	PE+25-114	12	38,96

Toleranz für K-FLEX® PE PLUS Schläuche: Länge: - 1,5%

Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1 mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in großen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu kleinen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



K-FLEX® PE COLOR

BESCHREIBUNG

K-FLEX® PE COLOR ist ein coextrudiertes Polyethylen-Isolierrohr mit geschlossenen Zellen, das in verschiedenen Durchmessern und Stärken erhältlich ist und speziell für alle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein zusätzlicher mechanischer Schutz erforderlich ist.

ANWENDUNGEN

K-FLEX® PE COLOR ist ideal für die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Heizungsanlagen, für die Kalt- und Warmwasserversorgung, für Lüftungs- und Klimaanlage, für Geräte und Unterfluranwendungen.



TECHNISCHE DATEN

K-FLEX® PE COLOR ▶ TECHNISCHE DATEN		
▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	bis +100 °C	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	ph Neutral (7±0,5)	
Brandverhalten	Euroclass D ₁ -s1, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	
Gewicht	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.



K-FLEX® PE COLOR ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 6 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
					6	12	060122118PEOCR	PECOLOR06-012RD	-	1,28	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	6	15	060152118PEOCR	PECOLOR06-015RD	200	1,44	
18	15	3/8"	17,2	10	6	18	060182118PEOCR	PECOLOR06-018RD	180	1,60	
					6	20	060202118PEOCR	PECOLOR06-020RD	-	1,67	
22	20	1/2"	21,3	15	6	22	060222118PEOCR	PECOLOR06-022RD	152	1,79	
					6	25	060252118PEOCR	PECOLOR06-025RD	244	1,98	
28	25	3/4"	26,9	20	6	28	060282118PEOCR	PECOLOR06-028RD	120	2,32	
35	32	1"	33,7	25	6	35	060352118PEOCR	PECOLOR06-035RD	80	2,74	
42	40	1+1/4"	42,4	32	6	42	060422118PEOCR	PECOLOR06-042RD	70	2,93	

Dämmdicke 9 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	9	15	090152118PEOCR	PECOLOR09-015RD	140	2,80	
18	15	3/8"	17,2	10	9	18	090182118PEOCR	PECOLOR09-018RD	120	2,89	
22	20	1/2"	21,3	15	9	22	090222118PEOCR	PECOLOR09-022RD	100	3,19	
28	25	3/4"	26,9	20	9	28	090282118PEOCR	PECOLOR09-028RD	88	3,66	
35	32	1"	33,7	25	9	35	090352118PEOCR	PECOLOR09-035RD	60	3,98	
42	40	1+1/4"	42,4	32	9	42	090422118PEOCR	PECOLOR09-042RD	48	5,30	

Dämmdicke 13 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	13	15	130152118PEOCR	PECOLOR13-015RD	120	3,70	
18	15	3/8"	17,2	10	13	18	130182118PEOCR	PECOLOR13-018RD	96	3,88	
22	20	1/2"	21,3	15	13	22	130222118PEOCR	PECOLOR13-022RD	80	4,83	
28	25	3/4"	26,9	20	13	28	130282118PEOCR	PECOLOR13-028RD	64	5,25	
35	32	1"	33,7	25	13	35	130352118PEOCR	PECOLOR13-035RD	48	8,63	
42	40	1+1/4"	42,4	32	13	42	130422118PEOCR	PECOLOR13-042RD	40	10,63	

Dämmdicke 20 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	20	15	200152118PEOCR	PECOLOR20-015RD	60	Auf Anfrage	
18	15	3/8"	17,2	10	20	18	200182118PEOCR	PECOLOR20-018RD	54	Auf Anfrage	
22	20	1/2"	21,3	15	20	22	200222118PEOCR	PECOLOR20-022RD	52	7,71	
28	25	3/4"	26,9	20	20	28	200282118PEOCR	PECOLOR20-028RD	40	9,00	
35	32	1"	33,7	25	20	35	200352118PEOCR	PECOLOR20-035RD	38	10,63	
42	40	1+1/4"	42,4	32	20	42	200422118PEOCR	PECOLOR20-042RD	30	12,52	

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	25	15	250152118PEOCR	PECOLOR25-015RD	40	Auf Anfrage	
18	15	3/8"	17,2	10	25	18	250182118PEOCR	PECOLOR25-018RD	38	Auf Anfrage	
22	20	1/2"	21,3	15	25	22	250222118PEOCR	PECOLOR25-022RD	36	Auf Anfrage	
28	25	3/4"	26,9	20	25	28	250282118PEOCR	PECOLOR25-028RD	30	Auf Anfrage	
35	32	1"	33,7	25	25	35	250352118PEOCR	PECOLOR25-035RD	26	Auf Anfrage	
42	40	1+1/4"	42,4	32	25	42	250422118PEOCR	PECOLOR25-042RD	24	Auf Anfrage	

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge: - 1,5% - Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Ändern Sie für die blaue Version den letzten Buchstaben in B (Beispiel: 090182118PEOCR => 090182118PEOCB)

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in kleinen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu großen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



K-FLEX® PE PLUS COLOR

BESCHREIBUNG

K-FLEX® PE PLUS COLOR ist ein coextrudiertes geschlossenzelliges Polyethylen-Isolationsrohr mit verbesserter Brandklassifizierung, das in verschiedenen Durchmessern und Stärken erhältlich ist und speziell für alle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein zusätzlicher mechanischer Schutz erforderlich ist. Dieses Produkt erfüllt die höchsten Baustandards in Bezug auf das Brandverhalten.

ANWENDUNGEN

K-FLEX® PE PLUS COLOR ist ideal für die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Heizungsanlagen, für die Kalt- und Warmwasserversorgung, für Lüftungs- und Klimaanlage, für Geräte und Unterfluranwendungen.



TECHNISCHE DATEN

K-FLEX® PE PLUS COLOR ▶ TECHNISCHE DATEN		
▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	bis +100 °C	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	ph Neutral (7±0,5)	
Brandverhalten	Euroclass B _L -s1, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	
Gewicht	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.



K-FLEX® PE PLUS COLOR ▶ SCHLÄUCHE
Dämmdicke 6 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Zoll ▼ Zoll ▼	Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Dicke ▼ (mm) ▼	Durchmesser ▼ (mm) ▼	Artikelnr. ▼	Bestellnr. ▼	m/Kt. ▼	Preis ▼ €/m ▼	
					6	12	060122118PEPCR	PE+COLOR06-012RD	-	1,51	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	6	15	060152118PEPCR	PE+COLOR06-015RD	200	1,70	
18	15	3/8"	17,2	10	6	18	060182118PEPCR	PE+COLOR06-018RD	180	1,89	
					6	20	060202118PEPCR	PE+COLOR06-020RD	-	1,97	
22	20	1/2"	21,3	15	6	22	060222118PEPCR	PE+COLOR06-022RD	152	2,11	
					6	25	060252118PEPCR	PE+COLOR06-025RD	-	2,34	
28	25	3/4"	26,9	20	6	28	060282118PEPCR	PE+COLOR06-028RD	120	2,74	
35	32	1"	33,7	25	6	35	060352118PEPCR	PE+COLOR06-035RD	80	3,23	
42	40	1+1/4"	42,4	32	6	42	060422118PEPCR	PE+COLOR06-042RD	70	3,46	

Dämmdicke 9 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Zoll ▼ Zoll ▼	Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Dicke ▼ (mm) ▼	Durchmesser ▼ (mm) ▼	Artikelnr. ▼	Bestellnr. ▼	m/Kt. ▼	Preis ▼ €/m ▼	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	9	15	090152118PEPCR	PE+COLOR09-015RD	140	3,30	
18	15	3/8"	17,2	10	9	18	090182118PEPCR	PE+COLOR09-018RD	120	3,41	
22	20	1/2"	21,3	15	9	22	090222118PEPCR	PE+COLOR09-022RD	100	3,76	
28	25	3/4"	26,9	20	9	28	090282118PEPCR	PE+COLOR09-028RD	88	4,32	
35	32	1"	33,7	25	9	35	090352118PEPCR	PE+COLOR09-035RD	60	4,70	
42	40	1+1/4"	42,4	32	9	42	090422118PEPCR	PE+COLOR09-042RD	48	6,25	

Dämmdicke 13 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Zoll ▼ Zoll ▼	Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Dicke ▼ (mm) ▼	Durchmesser ▼ (mm) ▼	Artikelnr. ▼	Bestellnr. ▼	m/Kt. ▼	Preis ▼ €/m ▼	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	13	15	130152118PEPCR	PE+COLOR13-015RD	120	4,37	
18	15	3/8"	17,2	10	13	18	130182118PEPCR	PE+COLOR13-018RD	96	4,58	
22	20	1/2"	21,3	15	13	22	130222118PEPCR	PE+COLOR13-022RD	80	5,70	
28	25	3/4"	26,9	20	13	28	130282118PEPCR	PE+COLOR13-028RD	64	6,20	
35	32	1"	33,7	25	13	35	130352118PEPCR	PE+COLOR13-035RD	48	10,18	
42	40	1+1/4"	42,4	32	13	42	130422118PEPCR	PE+COLOR13-042RD	40	12,54	

Dämmdicke 20 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Zoll ▼ Zoll ▼	Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Dicke ▼ (mm) ▼	Durchmesser ▼ (mm) ▼	Artikelnr. ▼	Bestellnr. ▼	m/Kt. ▼	Preis ▼ €/m ▼	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	20	15	200152118PEPCR	PE+COLOR20-015RD	60	7,33	
18	15	3/8"	17,2	10	20	18	200182118PEPCR	PE+COLOR20-018RD	54	8,10	
22	20	1/2"	21,3	15	20	22	200222118PEPCR	PE+COLOR20-022RD	52	9,10	
28	25	3/4"	26,9	20	20	28	200282118PEPCR	PE+COLOR20-028RD	40	10,62	
35	32	1"	33,7	25	20	35	200352118PEPCR	PE+COLOR20-035RD	38	12,54	
42	40	1+1/4"	42,4	32	20	42	200422118PEPCR	PE+COLOR20-042RD	30	14,77	

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu		EISENROHR Fe			Länge 2 Meter						
Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Zoll ▼ Zoll ▼	Außen-ø ▼ mm ▼	Nennweite ▼ DN ▼	Dicke ▼ (mm) ▼	Durchmesser ▼ (mm) ▼	Artikelnr. ▼	Bestellnr. ▼	m/Kt. ▼	Preis ▼ €/m ▼	
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	25	15	250152118PEPCR	PE+COLOR25-015RD	40	Auf Anfrage	
18	15	3/8"	17,2	10	25	18	250182118PEPCR	PE+COLOR25-018RD	38	Auf Anfrage	
22	20	1/2"	21,3	15	25	22	250222118PEPCR	PE+COLOR25-022RD	36	Auf Anfrage	
28	25	3/4"	26,9	20	25	28	250282118PEPCR	PE+COLOR25-028RD	30	Auf Anfrage	
35	32	1"	33,7	25	25	35	250352118PEPCR	PE+COLOR25-035RD	26	Auf Anfrage	
42	40	1+1/4"	42,4	32	25	42	250422118PEPCR	PE+COLOR25-042RD	24	Auf Anfrage	

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge:- 1,5% - Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Ändern Sie für die blaue Version den letzten Buchstaben in B (Beispiel: 090182118PEPC**B** => 090182118PEPC**B**)

Alle in der Tabelle aufgeführten Codes beziehen sich auf Produkte in kleinen Kartons-Verpackungen. Für die Codes und Informationen zu großen Kartons wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



**Unterflur-
anwendung**



K-FLEX®

PE COLOR - COILS

BESCHREIBUNG

K-FLEX® PE COLOR ist ein coextrudiertes Polyethylen-Isolierrohr mit geschlossenen Zellen, das in verschiedenen Durchmessern und Stärken erhältlich ist und speziell für alle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein zusätzlicher mechanischer Schutz erforderlich ist.

ANWENDUNGEN

K-FLEX® PE COLOR ist ideal für die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Heizungsanlagen, für die Kalt- und Warmwasserversorgung, für Lüftungs- und Klimaanlage, für Geräte und Unterfluranwendungen.

TECHNISCHE DATEN

K-FLEX® PE COLOR ▶ TECHNISCHE DATEN		
▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	bis +100 °C	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	ph Neutral (7±0,5)	
Brandverhalten	Euroclass D _L -s1, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	
Gewicht	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.



K-FLEX® PE COLOR ▶ ROLLEN
Dämmdicke 4 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe							
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	4	15	040152103PE0CR	PE04-015/COIL	280	Auf Anfrage
18	15	3/8"	17,2	10	4	18	040182103PE0CR	PE04-018/COIL	250	Auf Anfrage
22	20	1/2"	21,3	15	4	22	040222103PE0CR	PE04-022/COIL	220	Auf Anfrage
28	25	3/4"	26,9	20	4	28	040282103PE0CR	PE04-028/COIL	180	Auf Anfrage
35	32	1"	33,7	25	4	35	040352103PE0CR	PE04-035/COIL	150	Auf Anfrage

Dämmdicke 6 mm


KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe							
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Dicke (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnr.	Bestellnr.	m/Kt.	Preis €/m
14/15	10/-	1/4"	13,5	8	6	15	060152103PE0CR	PE06-015/COIL	280	Auf Anfrage
18	15	3/8"	17,2	10	6	18	060182103PE0CR	PE06-018/COIL	250	Auf Anfrage
22	20	1/2"	21,3	15	6	22	060222103PE0CR	PE06-022/COIL	220	Auf Anfrage
28	25	3/4"	26,9	20	6	28	060282103PE0CR	PE06-028/COIL	180	Auf Anfrage
35	32	1"	33,7	25	6	35	060352103PE0CR	PE06-035/COIL	150	Auf Anfrage

Toleranz für K-FLEX® PE Schläuche: Länge:- 1,5% - Innen-Ø: ≤ 35mm: von +1mm bis +4mm, >35mm/≤100mm: von +2mm bis +6mm, >100: von +3mm bis +8mm

Dicke: 6 mm: +/-1 mm, 9 und 13 mm +/-1,5 mm, 19 und 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 und 50 +/-3 mm

Ändern Sie für die blaue Version den letzten Buchstaben in B (Beispiel: 060152103PE0CR => 060152103PE0CB)

K-FLEX® ZUBEHÖR



K-FLEX® PANZER TAPE
PE-Klebeband mit hochwertigem, farbigen Polyethylen-Deckband und extrem gut haftender, netzverstärkter Gummi-Harz-Klebeschichtung. Das Produkt verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und ist feuchtigkeitsresistent. Es passt sich unebenen Flächen sehr gut an. Das K-FLEX® PANZER TAPE ist ein ausgezeichnetes Produkt zur Bündelung, für schwere Kartonverpackungen, allgemeine Wartung, Leitungsumwicklung, Teppichfixierung, zur Abdichtung von Lüftungsleitungen und zum Verbinden von Fugen.

K-FLEX® K 467 ist speziell für K-FLEX®-Isoliermaterialien entwickelt worden. Er fügt Oberflächen und Verbindungen fest zusammen. Die Klebung ist wärmeschweißbar, alterungs- und witterungsbeständig, sodass die technischen Eigenschaften des behandelten Isolierstoffes wieder hergestellt werden.

K-FLEX® KLEBERPUMPE
Praktisches Werkzeug mit regulierbarer Pumpe und Pinsel für das einfache und gleichmäßige Auftragen des Klebers auf K-FLEX® Schläuche und Platten. Zweckmäßigerweise wird der Behälter mit verdünntem Kleber befüllt, der durch eine manuell betätigte Pumpe zum Pinsel gefördert wird.

K-FLEX® TAPES ▶ PANZER-TAPES

K-FLEX® PANZER-TAPES 1604H

▼ Netz ▼	▼ Farbe ▼	▼ Stärke Mikrometer ▼	▼ Länge (m) ▼	▼ Breite (mm) ▼	▼ Artikelnr. ▼	▼ Bestellnummer ▼	▼ Rollen/Kart ▼	▼ Verfügbarkeit ▼	▼ EUR/ Rolle ▼
35	Silber	160 Micron	50	50	85NDAL50050164S	TAPE-1604H-5050SR	24	Auf Anfrage	18,75
35	Silber	160 Micron	50	75	85NDAL75050164S	TAPE-1604H-5075SR	16	Auf Anfrage	27,83
35	Silber	160 Micron	50	100	85NDALA0050164S	TAPE-1604H-50100SR	12	Auf Anfrage	36,76
35	Rot	160 Micron	50	75	85NDAL50050164R	TAPE-1604H-5050RD	16	Auf Anfrage	18,75
35	Blau	160 Micron	50	100	85NDAL50050164B	TAPE-1604H-5050BE	12	Auf Anfrage	18,75

Mindestbestellmenge für Nichtlagerware: 1 Palette (96 Kartons)
Bei Produkten "Auf Anfrage" Lieferzeit 10 Tage.

K-FLEX® ZUBEHÖR ▶ KLEBERPUMPE

▼ Produktbeschreibung ▼	▼ Artikelnr. ▼	▼ Bestellnummer ▼	▼ Preis €/Stk. ▼
Kleberpumpe für K-FLEX® Kleber	850VR020195	GLUEPUMP	119,15
Ersatz-Pinsel für Kleberpumpe	850VR020094	BRUSH-REPLACEMENT	71,67

K-FLEX® ZUBEHÖR ▶ KLEBER 467

K-FLEX® K 467 KLEBER

▼ Produktbeschreibung ▼	▼ Artikelnr. ▼	▼ Bestellnummer ▼	▼ Stück/Karton ▼	▼ Preis €/Stk. ▼
K-FLEX® KLEBER K 467, 2,6 L.	850CL020045	GLUE-K467/2.6L	6	60,29
K-FLEX® KLEBER K 467, 1 L.	850CL020058	GLUE-K467/1L	6	Auf Anfrage

VERPACKUNGS- UND TRANSPORTÜBERSICHT

PRODUKTE	KARTONMASSE (MM)			KARTONS/ PALETTE	PALETTENMASSE (MM)		
	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ANZAHL	LÄNGE	BREITE	HÖHE
K-FLEX® PE	2075	385	320	18	2100	1180	2095
	2075	590	390	10	2100	1180	2085
K-FLEX® PE PLUS	2075	385	320	18	2100	1180	2095
	2075	590	390	10	2100	1180	2085
K-FLEX® PE COLOR	2075	385	320	18	2100	1180	2095
	2075	590	390	10	2100	1180	2085
	1050	550	550	16	2100	1180	2085
K-FLEX® PE PLUS COLOR	2075	385	320	18	2100	1180	2095
	2075	590	390	10	2100	1180	2085



GROSSER KARTON

590 x 390 x 2075 mm



KLEINER KARTON

385 x 320 x 2075 mm



SCHLÄUCHE ROLLENKARTON

1050 x 550 x 550 mm



CONTACT

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A. - Hauptsitz
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy
Tel.: +39 039 6824-1 · Fax: +39 039 6824-560
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o. - Sitz
Pucka str. 112 81-154 Gdynia Poland

K-FLEX Polska Sp. z o.o. - Produktionsstätte
Wielenin-Kolonia 50b 99-210 Uniejów Poland
Tel.: +48 63 28802-00 · Fax: +48 63 28802-36

L'ISOLANTE K-FLEX GmbH - Direktion
Birkenstraße 6/1 - D-88285 Bodnegg-Rotheidlen
Tel.: +49 7520 20593-0 · Fax: +49 7520 20593-28

L'ISOLANTE K-FLEX GmbH - Logistikzentrum
Wegastraße 8b D-06116 Halle
Tel.: +49 345 783390-39 · Fax: +49 345 782390-52

Auftragsannahme, Versand, Logistik

Customer Service
Tel. +49 345 782390-39
Fax +49 345 782390-52
E-mail IK-Leipzig-Halle@kflex.com

Customer Service Wielenin
Tel. +48 63 28802-57
Fax +48 63 28802-36

Vertrieb, Marketing + Organisation

Direktion
Tel. +49 7520 20593-0
Fax +49 7520 20593-28
e-mail IK-Germany@kflex.com

Ansprechpartner für Anwendungsberatung, technische Beratung, vor Ort-Service und Schulungen siehe Ansprechpartnerliste im Downloadbereich von www.kflex.de

2019